



LV3000U

CARACTERÍSTICAS

- + Pantalla plana color TFT LCD resolución óptima de 800 x 400px
- + Montaje de pared estándar VESA de 7,5cm x 7,5cm
- + Bajo consumo de energía
- + Ajuste de altura de 7,6cm hasta 17,8cm
- + Sistema magnético en su base para mayor soporte y seguridad
- + Angulo de visibilidad ajustable 35 grados Vertical y 70 grados Horizontal
- + Interface USB estándar
- + Alimentación a través del cable USB

Visualizador de pantalla LCD

Este visualizador LCD puede ser usado como segundo monitor dentro de una aplicación de Punto de venta (favor confirmar integración con su casa de software). Esta unidad está equipada con una pantalla LCD de 7 pulgadas, la cual puede ser usada para desplegar mensajes de multimedia. El LV3000 cuenta con un alto ratio de contraste de 500:1 una resolución máxima de 800 X 480. Su pantalla asegura una alta visibilidad tomando en cuenta su tamaño. Adicionalmente cuenta con una tecnología de pantalla de retro iluminación que incrementa su brillo pero minimiza el consumo de poder eléctrico.

El ángulo de visibilidad del LCD LV3000 puede ser ajustado hasta 35 grados en la orientación vertical y 70 en orientación horizontal. Su base cuenta con sistema magnético que ofrece un soporte sólido en la superficie en la cual se ubica. Con sistema estándar VESA para montaje en pared hacen de esta unidad una opción fácil de integrar a cualquier punto de venta.



Especificaciones LV3000U

PANTALLA

Tamaño de Pantalla: 7 pulgadas LCD (17.8cm)
Área Activa (mm): 15.3cm x 8.7cm (6.0in x 3.4in)
Maxima Resolución: VGA (800 x 480)
Brillo: 200 cd/m2
Radio de Contraste: 500:1
Tiempo de Respuesta: 25 ms
Ángulo de visión (L/R/U/D): 70 / 70 / 50 / 60

Ángulo de Inclinación

Horizontal: 70°
Vertical: 35°

INTERFACE USB 2.0 A

FRECUENCIA DE ENTRADA

Horizontal: 31.5-60.2 kHz
Vertical: 56.3Hz – 75Hz

ELÉCTRICA

Alimentación USB: Alimentado por el Puerto: DC 5V +/- 10%
Consumo A través del Puerto USB: 2.5W

AMBIENTE

Temperatura de Operación: 0°C a 40°C (32°F a 104°F)
Temperatura de Almacenamiento: 10°C a 50°C (50°F a 122°F)

Humedad Relativa

En Operación: 20%~80%
En Almacenamiento: 10%~90%

MECÁNICA

Peso: 1 Kg (2 lbs)
Dimensiones (An x Al x Pr): 19.2cm x 11.5cm x 3.5cm (7.5in x 4.5in x 1.3in)

CERTIFICACIÓN CE, FCC, BSMI, CCC

