



LDX9000X

CARACTERÍSTICAS

- + Visualizador fluorescente de alto contraste
- + Caracteres de gran tamaño, de 9.5mm de altura
- + Cada lado muestra los mismos o diferentes mensajes
- + Altura, desplazamiento horizontal, rotación e inclinación opcionales
- + Caracteres y símbolos gráficos definidos por el usuario
- + Desplazamiento inteligente
- + Visualización del reloj en tiempo real
- + Paso inteligente (pass-thru); comparte puertos de E/S de PC con otros dispositivos periféricos
- + Alta velocidad de comunicación a 19,2 Kbps para un rápido procesamiento de datos
- + Opciones de interfaz: USB, OPOS, serial, paralelo y pass-thru
- + Diseño ergonómico

Visor de Cliente de Simple/Doble Pantalla

La unidad LDX9000X es un visualizador de 2 líneas con 20 caracteres, cuyo tamaño es de 9.5 mm por carácter. Es un visualizador cuyas funcionalidades no son ofrecidas por muchos fabricantes: desplazamiento de caracteres inteligente, definición de conjunto de caracteres por parte del usuario, reloj embebido y demás funcionalidades de su firmware. Ofrecido en una amplia gama de interfaces con la cuales se pueden simular muchos de los conjuntos de comandos más reconocidos. Este modelo ofrece adicionalmente una alta visibilidad debido a sus lentes ópticos y amplia tonalidad en sus caracteres.



Especificaciones LDX9000X

ÓPTICA

Caracteres por línea: 20
Número de Líneas: 2
Configuración de Caracteres: 5 x 7 Dot Matrix
Altura de Carácter: 0.37in (0.95cm)
Ancho de Caracteres: 0.24in (0.62cm)
Tonalidad de Caracteres: 0.30in (0.77cm)
Configuración de Caracteres: ASCII
Brillo: 350-700 cd/m²
Color de despliegue: Blue-green
MTBF: 300,000 hours

ELÉCTRICA

Entrada de poder (al adaptador): 120VAC, 60Hz. Optional 220VAC, 60Hz
Salida de Poder (del adaptador): +5 VDC/2A
Conector: 2 conductor female jack
Conector de la interface: 10-pin mini-DIN (female)
Cable de Interface
Conector del lado del visor: 10-pin mini-DIN (male)
Conector del lado del Computador: Computer side connector:
USB: Type A
Serial: DB9 (female)
Pass-through: DB925 (male)
Conector de Poder: 2 conductor male jack

AMBIENTE

Temperatura de Operación: 32°F to 122°F (0°C to 50°C)
Humedad de Operación: 85% max. non-condensing
Temperatura de Almacenamiento: -4°F to 158°F (-20°C to 70°C)
Humedad de Almacenamiento: 90% max. non-condensing
Vibración: (10 to 55 Hz.): 4 G's
Choque: 40G's

INTERFAZ

USB: 2.0 standard
Serial: RS232
Protocolo: (* default preset at factory)
Velocidad de Trasmisión: 2400, 4800, 9600, *19200
Paridad: None
Bits de datos: 8
Bits de parada: 1

MECÁNICA

Peso: 2.7 lbs (1.2 kg)
Dimensiones (An x Al x Pr): 8.5in x 3.3in x 1.7in (21.5cm x 8.3cm x 4.3cm)
Plato(An x Al x Pr): 4.0in x 0.1in x 8.0in (10.1cm x 0.25cm x 20.3cm)
Altura: 23.2in (58.93cm)

INFORMACIÓN PARA ORDENAR EL PRODUCTO

LDX9000: Serial
LDX9000-PT: Serial pass-through
LDX9000X: Serial double sided display
LDX9000XU: USB double sided display (with ext. power adapter)

